

„So haben Sie lange Freude an Ihrem FeBa-Fenster!“

Wichtige Hinweise und Empfehlungen der FeBa Fensterbau GmbH

Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt aus dem Hause FeBa erhalten. Dies bedeutet: hoher Bedienkomfort, einwandfreie Funktionalität und lange Lebensdauer. Um diese Eigenschaften auch auf viele Jahre hin zu gewährleisten, geben wir Ihnen hier einige wichtige Tipps:



Tipp 1:

Die Reinigung von FeBa-Kunststoff Produkten kann mit milden, handelsüblichen Haushaltsreinigern vorgenommen werden. Scheuernde Reinigungsmittel sind zu vermeiden! Kalk und Mörtelspritzer auf Beschlagteilen und Glasscheiben sind ebenfalls zu vermeiden, weil hierdurch Verätzungen nicht auszuschließen sind und die Oberfläche dieser Materialien verkratzt werden kann. Auch eine Funktionsstörung im Bereich der Beschläge könnte die Folge sein, wenn z. B. Mörtelreste nicht gründlich beseitigt wurden.



Tipp 2:

Entfernen Sie von Zeit zu Zeit Staub und Verschmutzungen aus dem Raum zwischen den Dichtungen und der Rahmenaußenseite. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Entwässerungsöffnungen im Blendrahmen. Ein absolut einwandfreier Ablauf bleibt nur dann sichergestellt, wenn diese sauber und frei von eventuellen Verschmutzungen sind.



Tipp 3:

Regelmäßig lüften! Das heißt nicht, dass ständig ein Fenster offen oder gekippt sein soll, im Gegenteil: Damit die gute Wärmedämmung des FeBa-Produktes zum Tragen kommt, sollten die Fenster die meiste Zeit des Tages geschlossen bleiben. Wir empfehlen Stoßlüftung! Die effek-

tivere Art, die Raumluft auszutauschen, ist die Stoß- oder Querlüftung. Der Fensterflügel wird dabei komplett geöffnet und die Luft wird innerhalb von 5-10 Minuten ausgetauscht. Bei der Stoßlüftung werden auch die Energieverluste minimiert. Dadurch, dass der Luftaustausch sehr schnell stattfindet, tritt keine Auskühlung des Baukörpers auf.



Tipp 4:

Durch regelmäßiges Fetten und Ölen (mind. 1x jährlich) aller funktionsrelevanten Bauteile in Flügel und Rahmen erhalten Sie sich die Leichtigkeit und den hohen Bedienkomfort des FeBa-Markenproduktes. Verwenden Sie hierzu bitte nur säure- und harzfreie Schmiermittel aus dem Fachhandel.



Tipp 5:

Wichtig! Die Schutzfolie muss direkt nach der Montage entfernt werden.